



bito Malervlies BM 202

Glasfaservlies für problematische Untergründe

1. Technische Daten

Verwendung	Sanierung von Wandoberflächen
Dichte	Keine Anforderung
Glanzgrad EN 13300	Keine Anforderung
Korngröße EN 13300	Keine Anforderung
Deckvermögen EN 13300	Keine Anforderung
Ergiebigkeit	Keine Anforderung
Verbrauch	ca. 1,1 m ² /m ²
Wassergefährdungsklasse	Keine Anforderung

2. Inhaltsstoffe

Produktcode GISBAU	Keine Angabe
Produktklasse RL 2004/42/EG (Deco)	Keine Angabe
VOC-Gehalt RL 2004/42/EG [%]	Keine Anforderung
VOC-Gehalt RL 2004/42/EG [g/l]	Keine Anforderung
VOC-Gehalt ohne Wasser nach LEED®	Keine Anforderung
T VOC-Gehalt	Keine Anforderung
Konservierer	Nicht enthalten
Lösemittel	Nicht enthalten
Weichmacher	Nicht enthalten
Blei, Cadmium, Chrom IV o.a. Schwermetalle*	Nicht enthalten
SVHC (Besonders besorgniserregende Stoffe)*	Nicht enthalten

Binder	Spezialbinder, formaldehydfrei
Recyclinganteil	Nicht enthalten

3. Umweltlabel

Wasserbasis	-
ELF	-

4. Gebäudezertifizierung

Eignung für den Einsatz nach LEED®	Kategorie EQ 4.2 - 2009
VOC - Limit LEED®	Keine Anforderung
VOC - Limit LEED® erfüllt	Keine Anforderung
DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) Verwendung	Flammhemmend ausgerüstete Bauprodukte (Erzeugnisse)
DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) Produkttyp	Dämmstoffe der Haustechnik und Wand-beläge (Glasfasertapeten, Malervlies, Dekorvliese, etc.)
DGNB Kriterium ENV 1.2 erfüllte Qualitätsstufen	QS 1, QS 2, QS 3, QS 4

5. Weitere Informationen

Legende	*Keine Bestandteile der Rezeptur
Hersteller	bito Aktiengesellschaft Bielefelder Straße 6 10709 Berlin