



bito vorgrundiertes Vlies VG 140

beschichtetes Glasvlies zur Renovierung rissbehafteter oder unebener Wände

1. Technische Daten

Verwendung	Sanierung von Wandoberflächen
Dichte	Keine Anforderung
Glanzgrad EN 13300	Keine Anforderung
Korngröße EN 13300	Keine Anforderung
Deckvermögen EN 13300	Keine Anforderung
Ergiebigkeit	Keine Anforderung
Verbrauch	ca. 1,1 m ² /m ²
Wassergefährdungsklasse	Keine Anforderung

2. Inhaltsstoffe

Produktcode GISBAU	Keine Angabe
Produktklasse RL 2004/42/EG (Deco)	Keine Angabe
VOC-Gehalt RL 2004/42/EG [%]	Keine Anforderung
VOC-Gehalt RL 2004/42/EG [g/l]	Keine Anforderung
VOC-Gehalt ohne Wasser nach LEED®	Keine Anforderung
T VOC-Gehalt	Keine Anforderung
Konservierer	Nicht enthalten
Lösemittel	Nicht enthalten
Weichmacher	Nicht enthalten
Blei, Cadmium, Chrom IV o.a. Schwermetalle*	Nicht enthalten
SVHC (Besonders besorgniserregende Stoffe)*	Nicht enthalten

**Chlorparaffine, Polybromierte Biphenyle (PBB),
Polybromierte Diphenylether (PBDE) und TCEP**

Nicht enthalten

Binder

Acrylpolymer (nicht formaldehydfrei)

**Formaldehyd nach DIN EN 12149:1997,
Prüfung C [mg/kg] nach AgBB-Schema [ppm]**

17,2 (Grenzwert: 120); 0,057 (nach 3 Tagen) / Grenzwert: 0,1 (nach 28 Tagen)

Flammhemmende Ausstattung

Nein

Recyclinganteil

Nicht enthalten

3. Umweltlabel

Wasserbasis

Keine Angabe

ELF

ja

4. Gebäudezertifizierung

Eignung für den Einsatz nach LEED®

Kategorie EQ 4.2 - 2009

VOC - Limit LEED®

Keine Anforderung

VOC - Limit LEED® erfüllt

ja

DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) Verwendung

Flammhemmend ausgerüstete Bauprodukte (Erzeugnisse)

DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) Produkttyp

Dämmstoffe der Haustechnik und Wandbeläge (Glasfasertapeten, Malervlies, Dekorvliese, etc.)

DGNB Kriterium ENV 1.2 erfüllte Qualitätsstufen

QS 1, QS 2

5. Weitere Informationen

Legende

*Keine Bestandteile der Rezeptur

Hersteller

bito Aktiengesellschaft
Bielefelder Straße 6
10709 Berlin